


# Downlight Slim G2




Dimensiones		
	B	C
3W	20mm	Ø83mm
6W	20mm	Ø118mm
12W	20mm	Ø168mm
15W	20mm	Ø188mm
18W	20mm	Ø220mm
24W	20mm	Ø293mm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90053	EMPOTRAR REDONDA	3W	3.000K	135lm	489708282268	60 unid.
90600	EMPOTRAR REDONDA	3W	4.000K	135lm	489708282541	60 unid.
90059	EMPOTRAR REDONDA	3W	6.000K	135lm	489708282274	60 unid.
90054	EMPOTRAR REDONDA	6W	3.000K	300lm	489708282269	60 unid.
90601	EMPOTRAR REDONDA	6W	4.000K	300lm	489708282542	60 unid.
90060	EMPOTRAR REDONDA	6W	6.000K	300lm	489708282275	60 unid.
90055	EMPOTRAR REDONDA	12W	3.000K	730lm	489708282270	30 unid.
90602	EMPOTRAR REDONDA	12W	4.000K	730lm	489708282543	30 unid.
90061	EMPOTRAR REDONDA	12W	6.000K	730lm	489708282276	30 unid.
90056	EMPOTRAR REDONDA	15W	3.000K	1.000lm	489708282271	30 unid.
90603	EMPOTRAR REDONDA	15W	4.000K	1.000lm	489708282544	30 unid.
90062	EMPOTRAR REDONDA	15W	6.000K	1.000lm	489708282277	30 unid.
90057	EMPOTRAR REDONDA	18W	3.000K	1.200lm	489708282272	20 unid.
90604	EMPOTRAR REDONDA	18W	4.000K	1.200lm	489708282545	20 unid.
90063	EMPOTRAR REDONDA	18W	6.000K	1.200lm	489708282278	20 unid.
90058	EMPOTRAR REDONDA	24W	3.000K	1.600lm	489708282273	20 unid.
90605	EMPOTRAR REDONDA	24W	4.000K	1.600lm	489708282546	20 unid.
90064	EMPOTRAR REDONDA	24W	6.000K	1.600lm	489708282279	20 unid.

MULTIVOLTAJE  
100-240V~VIDA ÚTIL  
25.000hÁNGULO DE  
APERTURA 110°GRADO DE PROTECCIÓN  
IP20\*

\*Protegido contra objetos sólidos con Ø mayor que 12mm. No protegido contra el agua.

# Downlight Slim G2




Dimensiones		
	B	C
3W	20mm	Ø83mm
6W	20mm	Ø118mm
12W	20mm	Ø168mm
15W	20mm	Ø188mm
18W	20mm	Ø220mm
24W	20mm	Ø293mm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95053	EMPOTRAR REDONDA	3W	3.000K	135lm	489708282768	60 unid.
95600	EMPOTRAR REDONDA	3W	4.000K	135lm	489708282774	60 unid.
95059	EMPOTRAR REDONDA	3W	6.000K	135lm	489708282780	60 unid.
95054	EMPOTRAR REDONDA	6W	3.000K	300lm	489708282769	60 unid.
95601	EMPOTRAR REDONDA	6W	4.000K	300lm	489708282775	60 unid.
95060	EMPOTRAR REDONDA	6W	6.000K	300lm	489708282781	60 unid.
95055	EMPOTRAR REDONDA	12W	3.000K	730lm	489708282770	30 unid.
95602	EMPOTRAR REDONDA	12W	4.000K	730lm	489708282776	30 unid.
95061	EMPOTRAR REDONDA	12W	6.000K	730lm	489708282782	30 unid.
95056	EMPOTRAR REDONDA	15W	3.000K	1.000lm	489708282771	30 unid.
95603	EMPOTRAR REDONDA	15W	4.000K	1.000lm	489708282777	30 unid.
95062	EMPOTRAR REDONDA	15W	6.000K	1.000lm	489708282783	30 unid.
95057	EMPOTRAR REDONDA	18W	3.000K	1.200lm	489708282772	20 unid.
95604	EMPOTRAR REDONDA	18W	4.000K	1.200lm	489708282778	20 unid.
95063	EMPOTRAR REDONDA	18W	6.000K	1.200lm	489708282784	20 unid.
95058	EMPOTRAR REDONDA	24W	3.000K	1.600lm	489708282773	20 unid.
95605	EMPOTRAR REDONDA	24W	4.000K	1.600lm	489708282779	20 unid.
95064	EMPOTRAR REDONDA	24W	6.000K	1.600lm	489708282785	20 unid.



\*Protegido contra objetos sólidos con Ø mayor que 12mm. No protegido contra el agua.

# ➔ Downlight Slim G2




Dimensiones			
	A	B	C
3W	20mm	83mm	83mm
6W	20mm	118mm	118mm
12W	20mm	168mm	168mm
15W	20mm	188mm	188mm
18W	20mm	220mm	220mm
24W	20mm	293mm	293mm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90041	EMPOTRAR CUADRADO	3W	3.000K	135lm	489708282160	60 unid.
90594	EMPOTRAR CUADRADO	3W	4.000K	135lm	489708282535	60 unid.
90047	EMPOTRAR CUADRADO	3W	6.000K	135lm	489708282166	60 unid.
90042	EMPOTRAR CUADRADO	6W	3.000K	300lm	489708282161	60 unid.
90595	EMPOTRAR CUADRADO	6W	4.000K	300lm	489708282536	60 unid.
90048	EMPOTRAR CUADRADO	6W	6.000K	300lm	489708282167	60 unid.
90043	EMPOTRAR CUADRADO	12W	3.000K	730lm	489708282162	30 unid.
90596	EMPOTRAR CUADRADO	12W	4.000K	730lm	489708282537	30 unid.
90049	EMPOTRAR CUADRADO	12W	6.000K	730lm	489708282168	30 unid.
90044	EMPOTRAR CUADRADO	15W	3.000K	1.000lm	489708282163	30 unid.
90597	EMPOTRAR CUADRADO	15W	4.000K	1.000lm	489708282538	30 unid.
90050	EMPOTRAR CUADRADO	15W	6.000K	1.000lm	489708282169	30 unid.
90045	EMPOTRAR CUADRADO	18W	3.000K	1.200lm	489708282164	20 unid.
90598	EMPOTRAR CUADRADO	18W	4.000K	1.200lm	489708282539	20 unid.
90051	EMPOTRAR CUADRADO	18W	6.000K	1.200lm	489708282170	20 unid.
90046	EMPOTRAR CUADRADO	24W	3.000K	1.600lm	489708282165	20 unid.
90599	EMPOTRAR CUADRADO	24W	4.000K	1.600lm	489708282540	20 unid.
90052	EMPOTRAR CUADRADO	24W	6.000K	1.600lm	489708282171	20 unid.

MULTIVOLTAJE  
100-240V~VIDA ÚTIL  
25.000hÁNGULO DE  
APERTURA 110°GRADO DE PROTECCIÓN  
IP20\*

\*Protegido contra objetos sólidos con Ø mayor que 12mm. No protegido contra el agua.

# ➔ Downlight Slim G2



Dimensioes			
	A	B	C
3W	20mm	83mm	83mm
6W	20mm	118mm	118mm
12W	20mm	168mm	168mm
15W	20mm	188mm	188mm
18W	20mm	220mm	220mm
24W	20mm	293mm	293mm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95041	EMPOTRAR CUADRADO	3W	3.000K	135lm	4897082827412	60 unid.
95594	EMPOTRAR CUADRADO	3W	4.000K	135lm	4897082827474	60 unid.
95047	EMPOTRAR CUADRADO	3W	6.000K	135lm	4897082827535	60 unid.
95042	EMPOTRAR CUADRADO	6W	3.000K	300lm	4897082827429	60 unid.
95595	EMPOTRAR CUADRADO	6W	4.000K	300lm	4897082827481	60 unid.
95048	EMPOTRAR CUADRADO	6W	6.000K	300lm	4897082827542	60 unid.
95043	EMPOTRAR CUADRADO	12W	3.000K	730lm	4897082827436	30 unid.
95596	EMPOTRAR CUADRADO	12W	4.000K	730lm	4897082827498	30 unid.
95049	EMPOTRAR CUADRADO	12W	6.000K	730lm	4897082827559	30 unid.
95044	EMPOTRAR CUADRADO	15W	3.000K	1.000lm	4897082827443	30 unid.
95597	EMPOTRAR CUADRADO	15W	4.000K	1.000lm	4897082827504	30 unid.
95050	EMPOTRAR CUADRADO	15W	6.000K	1.000lm	4897082827566	30 unid.
95045	EMPOTRAR CUADRADO	18W	3.000K	1.200lm	4897082827450	20 unid.
95598	EMPOTRAR CUADRADO	18W	4.000K	1.200lm	4897082827511	20 unid.
95051	EMPOTRAR CUADRADO	18W	6.000K	1.200lm	4897082827573	20 unid.
95046	EMPOTRAR CUADRADO	24W	3.000K	1.600lm	4897082827467	20 unid.
95599	EMPOTRAR CUADRADO	24W	4.000K	1.600lm	4897082827528	20 unid.
95052	EMPOTRAR CUADRADO	24W	6.000K	1.600lm	4897082827580	20 unid.

MULTIVOLTAJE  
100-277V~VIDA ÚTIL  
25.000hÁNGULO DE  
APERTURA 110°GRADO DE PROTECCIÓN  
IP20\*

\*Protegido contra objetos sólidos con Ø mayor que 12mm. No protegido contra el agua.